

高速遮光面

TM-4/TM-4H

高速遮光面 ■協力会社：マイト工業株式会社 ■賠償責任保険付

サンピース 高速遮光面 ソーラーマン

クリアな画面、鮮明な視界!衝撃耐久性UP!

機能充実!

『ワイドバンドフィルター』 搭載で新登場!!



- ★新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!
- ★耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
- ★遮光濃度調整が可能 (#8~#13)
- ★戻り速度調整が可能 (0.1/1.0秒、2段切替)
- ★応答速度1/12,000秒の高速遮光
- ★ソーラーと単四電池×2本 併用
- ★自動ON/OFF機能搭載
(20分で自動OFF/アーク光感知で自動ON)

■TM-4 (キャップ型)

■TM-4H (ヘルメット取付型)

TM-4

キャップ型ヘッドバンド装着型



ヘッドバンド
型式: MHB-760C
ヘッドパッド一体構造
新型クッションパッド
採用で装着性UP

TM-4H

ヘルメット取付型バンド装着型



ヘルメット取付バンド
型式: MHB-895H

新開発液晶フィルター「ワイドバンドフィルター」は
液晶遮光面の常識を変える鮮明な視界を約束します。

	従来型 (黄緑色フィルター)	新型 (ワイドバンドフィルター)
透光時 (#3)		
遮光時 (#9)		

液晶フィルター3大特長

1 クリアな画面

ワイドバンドフィルターは、従来の黄緑色の液晶フィルターに比べより実際に近い自然な色で遮光前、遮光中もはっきり見えます。

2 鮮明な視界!

ワイドバンドフィルターは、ゆがみ、ボヤケなどもなくくっきり鮮やかに見えます。
ケガキ線、溶接箇所、溶融プールのがはっきり見えます。

3 衝撃耐久性UP!

新開発の耐衝撃性素材の採用により衝撃による液晶フィルターの破損が格段に減少しました。

仕様

型式		TM-4／TM-4H
遮光性能	透光時	#3
	遮光濃度	#8～#13
	応答速度	1／12,000秒
感度調整方式		ボリューム式無段階調整
戻り速度調整範囲		0.1／1.0秒(2段切替)
使用温度範囲		-10℃～55℃
電源		単4乾電池×2、ソーラーパネル併用
Auto-ON Auto-OFF機能		アーク光感知で自動ON 20分以上連続して光の変化が無い場合、自動OFF
視野範囲		95mm×40mm
質量		TM-4:525g
		TM-4H:490g