

**SPI-200D  
SPI-2125D**

**サンピース インバータ直流溶接機**

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!

**従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!**

- ★直流出力でアークの安定性が抜群!
- ★使用率50% 耐久性UP!
- ★高所や狭所でも安全に使用可能
- ★電撃防止機能内蔵 (ON/OFF切替スイッチ付き)
- ★Φ4.0棒が使用可能

仕様

型 式	SPI-200D
定格入力電圧	単相200V
定格入力電流	51A
定格周波数	50/60Hz
定 格 入 力	10.2kVA/7.6kW
定格出力電流	200A
無 負 荷 電 圧	63V
使 用 率	50%
入 力 コー ド	2.5m
使用溶接棒	MAX Φ4.0
外 形 寸 法	W135×L330×H250mm
質 量	5kg



**超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!  
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!!**

- ★入力電圧85V~275Vで使用可能!
- ★直流出力でアークの安定性が抜群!
- ★使用率60%耐久性UP!
- ★高所や狭所でも安全に使用可能
- ★電撃防止機能内蔵 (ON/OFF切替スイッチ付き)
- ★100V入力時Φ2.6
- ★200V入力時Φ4.0棒が使用可能

力率改善回路の採用により、入力変換ロスが極めて少ない設計です。  
(力率0.99%)  
【100V使用時入力電流条件】  
出力電流 70A設定時→入力電流20A  
出力電流 90A設定時→入力電流30A  
出力電流 125A設定時→入力電流40A  
※ブレーカ容量を確認の上、ご使用してください。

仕様

型 式	SPI-2125D
定格入力電圧	単相100V/200V
定格入力電流	40A/35A
定格周波数	50/60Hz
定 格 入 力	100V 4kVA/3.9kW 200V 7kVA/6.9kW
定格出力電流	100V/125A 200V/200A
無 負 荷 電 圧	66V
使 用 率	60%
入 力 コー ド	3.3Sq×2.5m
使用溶接棒	100V/MAXΦ2.6 200V/MAXΦ4.0
外 形 寸 法	W135×L420×H250mm
質 量	7.0kg

