

バッテリー溶接機

BW-140SP II

バッテリー溶接機

■協力会社：マイト工業株式会社

■賠償責任保険付

サンピース バッテリー溶接機

超軽量バッテリーウェルダー ネオライト140SP



バッテリー溶接機で 質量33Kgを実現！

- ★φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ)
- ★溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター
- ★定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ
- ★メンテナンスフリー電池を長持ちさせる最適な充電方式
- ★車輪ストッパーを標準装備
- ★点付け溶接限定(軽天業、金物取付け)



仕様

型式		BW-140SP II
充電装置部	入力定格	AC100V 50/60Hz 320W (330VA)
	出力定格	DC36V 最大6A
	充電方式	定電流・定電圧充電方式 (自己放電防止回路内蔵)
	冷却方式	強制冷却
本体部	定格出力電流	DC110A/150A (2段切替)
	定格負荷電圧	DC26V
	無負荷電圧	DC43.5V
	定格使用率	40%
	使用溶接棒	φ2.6~φ3.2
	冷却方式	強制冷却
バッテリーの種類		WB-1M
バッテリーの個数		3直列 (12V×3=36V)
外形寸法 (mm)		W325×L390×H458 (取手・車輪を含む)
質量 (kg)		本体部…10、バッテリー部…23

★持ち運びが便利なユニット分離式

- 一人で楽々持ち運びができるよう2層分離式の使用になっています。
- また車輪にはストッパーが付属しており、簡単に固定することができます。

