

レーザー墨出器

SPLA-445GP

レーザー墨出器 ■協力会社：マイト工業株式会社 ■賠償責任保険付

サンピース レーザー墨出器

見やすいグリーンライン




仕様

SPLA-445GP

(三脚・受光器付き)


- センサー式自動整準
- 超高輝度
- LDグリーンライン
- 縦4ライン・水平4ライン・地墨
- ドット
- 傾斜モード
- 受光器対応



水平全周360°
縦(4方向)
地墨
ドット
傾斜

【標準セット品】

- 収納ケース (ショルダーベルト付)
- リチウム電池×2個
- アルカリ乾電池×4本
- 充電・ACアダプター
- L型アクリル板
- レーザーメガネ
- 受光器(MK-405G)
- 受光器用9V電池
- 受光器用ロッドアダプター
- 傾斜照射用アダプター
- 三脚 MEL-175



[三脚 MEL-175]
・最低高さ:630mm
・最高高さ:1760mm

型式	出力	波長	指示方式	指示精度	ライン幅	回転機構	自動補正範囲	電源	連続点灯時間	寸法(mm)	本体質量(kg)
SPLA-445GP	2.5 mW 以下	520nm	センサー機構	10mで ±1mm 以下	10mで 約3.5mm 以下	360° 回転 微調整 機構	±3.0°	●リチウム電池 ●単三乾電池 ●AC100V	全ライン照射 約3時間 (リチウム電池使用時)	H202×φ103 (突起物・電池を含まず)	1.2 (電池を含まず)

レーザー墨出器

SPLA-41A

レーザー墨出器 ■協力会社：マイト工業株式会社 ■賠償責任保険付

サンピース レーザー墨出器

高輝度レーザーで視認性抜群



仕様

SPLA-41A


(三脚・受光器付き)

- 10M±1mmの高精度
- 水平・両縦×2(矩)・鉛直・地墨点
- 高輝度タイプ
- 指示精度 10mで1mm以下
- 屋内・外兼用
- 受光器使用時、検知距離:約30m (作業環境により異なる場合があります。)
- 360°微調整ネジ
- 360°回転エンドレスタイプ
- 遊びが少なく使い易い

明るく見やすい
高輝度タイプ



連続点灯時間 全灯で4.5～5時間



縦(4方向)
矩
両縦
鉛直クロスライン
水平(1方向)
地墨点

【標準セット品】

- 収納ケース
- 収納ケース用ベルト
- レーザーメガネ
- L型アクリル板
- 本体用単三アルカリ乾電池×3
- 受光器 MK-40
- 受光器用9V乾電池
- 受光器用ロッドアダプター
- 三脚 MEL-175



型式	安全基準/出力	波長	制動・指示方式	ライン幅	自動補正範囲	電源	寸法(mm)	本体質量(kg)
SPAL-41A	クラス1M/ 2.5mW以下	635nm (高輝度赤ライン)	磁気ダンパー	10mで 約3.5mm以下	±3.0°	単三アルカリ 乾電池×3本	H190×φ105 (突起物を含まず)	1