

ポータブルファン

SPJ-200FN
SPJ-300FN

ポータブルファン ■賠償責任保険付

SPJR ポータブルファン

換気、攪拌、送排風に優れた威力を発揮



★すぐれた安全性、耐久性

安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。
ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれています。
また電動機保護装置が標準装備されています。

★握手が丈夫で持ち運びラクラク

使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。

★高耐久・操作性にすぐれたスイッチ

握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。

★丈夫な回転羽根

金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。

★モーターには過熱保護機能を搭載(120℃)


【使用上の注意】

- 花火などの火気の吸引は避けてください。また爆発性ガス、可燃性ガスの存在する場所では危険防止のため使用しないでください。
- ダクトをご使用の場合は、ダクト先端部を固定してください。

仕様

型式	電源	重量	風量	規格消費電力(50/60Hz)	コード長さ	標準価格(円)
SPJ-200FN	単相100V(50/60Hz)	8.5Kg	25/35m³/min	130/160W	2.2m	40,000
SPJ-300FN	単相100V(50/60Hz)	15.5Kg	62/72m³/min	300/450W	2.2m	50,000


こんなところにお役立てください



大口径鋼管・タンク内の
送排風用に



溶接作業等の有害ガス・
熱気の排気に




マンホール・トンネル内
の酸欠事故防止に



機械加工などの煙・粉塵
排気に

サンダクト【塩化ビニル(PVC)製】


丈夫なフレキシブルダクトは、込み入った場所でも延長設置が可能です。また、ダクトとダクトは簡単に接続でき、ダクト延長は1台当たり標準4本(総延長20m)まで可能です。



- ダクトL(5m φ320mm) 22,000円
- ダクトS(5m φ230mm) 18,000円

■ダクト接続方法

ダクトを接続する時は、一方のリングを垂めて楕円形とし、他方のリングをリングの下へ押し込み、引きもどして安定させ、先端のヒモを軽く締め付けます。



サンダクト

型式	サイズ	標準価格(円)
SD-200	230φ×5m	18,000
SD-300	320φ×5m	22,000