

送風機用ダストパック

専用ダストパック（φ330 x 3000L）を取り付けるだけで
お手持ちの送風機が集塵機に！！

送排風機の大きな風量で確実に集塵



＜用途＞

- ◎建物内でのハツリ工事で発生する粉塵処理
- ◎住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ
- ◎粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ
- ◎集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般

※バンドでしっかり締められます（最大φ330まで）

●仕様

■日本製

品番	商品名	サイズ	定価 (税別)
SDP-330	送風機用ダストパック	φ330 x 3m	10,000

(税込:11,000)



●ダストパックに関する注意●

※水洗いは厳禁です。

※目詰まりしたら軽く叩く等にて表面の粉塵を落として下さい。

※粉塵が多く発生する場所では集塵機の補助としてお使い下さい。

・送風機用ダストパックの仕様

送風機使用最大径：330 mm

捕集効率：98%（2.0μmの場合）、99.9%（5.0μmの場合）

参考：セメントの平均粒径=10μm（一般社団法人セメント協会資料より）

*アスベスト、金属加工時の火花を含む粉塵には適していません。

使用温度：60℃以下

材質：基布、ベルト=ポリプロピレン

ベルトアジャスター=ポリアセタール

本体生地厚さ：0.55 mm（3層構造）

・使用方法 送風機の出口にベルトで固定し取り付けます。

